





Favre Leuba 1164 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Calibre de base: FL 1149



Remontage automatique – Jour et date

Seconde au centre 21 rubis (ou 17 rubis)
 Remise en date rapide Système antichocs au balancier
 Diamètre d'encageage: 25,60 mm 36 000 alternances par heure
 Hauteur maximum: 5,05 mm

Automatic winding – Day and date

Sweep second 21 jewels (or 17 jewels)
 Rapid date-setting Shock-protecting device at the balance
 Diameter of movement: 25,60 mm 36 000 vibrations per hour
 Maximum height: 5,05 mm

Remontuar automático – Día y fecha

Segundero central 21 rubíes (ó 17 rubíes)
 Puesta rápida en fecha Dispositivo amortiguador al volante
 Extensión: 25,60 mm 36 000 alternancias por hora
 Altura máxima: 5,05 mm

Automatischer Aufzug – Tag und Datum

Zentrumsekunde 21 Steine (oder 17 Steine)
 Schnellkorrektur der Datumanzeige Stoss-Sicherung an der Unruh
 Werkdurchmesser: 25,60 mm 36 000 Halbschwingungen stündlich
 Höhe max.: 5,05 mm

Les fournitures du calibre FL 1162 sont également valables pour le calibre FL 1164, à l'exception de celles qui sont illustrées ci-dessous. Elles sont complétées par les pièces de l'indicateur de jour et de remise en date rapide.

The components of calibre FL 1162 can also be used for calibre FL 1164, with the exception of those which are illustrated below and are completed by the components of the day-indicator and of the rapid date-setting.

Las fornitureas del calibre FL 1162 sirven también para el calibre FL 1164, excepción hecha de las ilustradas más abajo y que se completan con las piezas del indicador del día y del mecanismo del puesta rápida en fecha.

Die Bestandteile des Kalibers FL 1162 können ebenfalls für das Kaliber FL 1164 verwendet werden, mit Ausnahme der unten abgebildeten Teile, die durch diejenigen der Tagesanzeiger und Schnellkorrektur der Datumanzeige Vorrichtung ergänzt sind.

