




Favre Leuba 263 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

FL 263 - 11 1/2'''



Remontage automatique

Seconde au centre
 Ø d'encadrement: 25,60 mm
 Hauteur maximum: 3,95 mm
 25 rubis
 Système antichoc au balancier
 18 000 alternances par heure

Para der cuerda automático

Segundero central
 Extensión: 25,60 mm
 Altura máxima: 3,95 mm
 25 rubíes
 Dispositivo amortiguador al volante
 18 000 alternancias por hora



Automatic winding

Sweep second
 Ø of movement: 25,60 mm
 Maximum height: 3,95 mm
 25 jewels
 Shock-protecting device at the balance
 18 000 vibrations per hour

Automatischer Aufzug


Zentrumsekunde
 Werkdurchmesser: 25,60 mm
 Höhe max.: 3,95 mm
 25 Steine
 Stoss-Sicherung an der Unruh
 18 000 Halbschwingungen stündlich

Les fournitures du calibre FL 253 sont également valables pour le calibre FL 263, à l'exception de celles qui sont illustrées ci-dessous. Elles sont complétées par les pièces du remontage automatique.

The parts for the calibre FL 253 are also suitable for the calibre FL 263, with the exception of those illustrated below and are completed by the parts of the automatic winding.

Las piezas del calibre FL 253 sirven también para el calibre FL 263, excepción hecha de las abajo ilustradas y están completadas por las piezas del remontar automático.

Die Bestandteile des Kalibers FL 253 stimmen mit denjenigen des Kalibers FL 263, mit Ausnahme der unten illustrierten Teile und sind mit den Teilen der automatischer Aufzug ergänzt.



EMMY WATCH
 VINTAGE RESTORATIONS