



EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

Mido 812 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

**PIECES DE RECHANGE
SPARE PARTS**



8 3/4''' - 812 C
seconde habituelle
small second



8 3/4''' - 812 D
seconde au centre (SC)
center second (CS)

	1	Ressort de barillet Mainspring	par 10	13.-
	4	Barillet Barrel		14.-
	5	Arbre de barillet Barrel arbor		6.-
	6	Rochet de barillet avec vis Ratchet wheel with screw		7.-
	10	Rochet de couronne Crown wheel		6.-
	11	Noyau de couronne avec vis Crown wheel roller with screws		6.-
	15	Masse avec vis Click with screw		4.-
	16	Ressort de masse Click spring		1.-
	18	Tige de remontoir Winding stem		2.-
	19	Pignon de remontoir Winding pinion		4.-
	20	Pignon coulant Clutch wheel		4.-
	21	Renvoi Set stem wheel		2.-
	24	Roue de minuterie Minute wheel		4.-
	25	Roue à canon Hour wheel		2.-
	29	Tirette avec vis Setting lever with screw		3.-
	30	Bascule Yoke		2.-
	31	Ressort de bascule Yoke spring		1.-
	34	Pont de mécanisme avec vis Mechanism bridge with screws		3.-
	60	Grande moyenne avec chaussée Center wheel with canon pinion		18.-
	61	Chaussée Canon pinion		5.-
	64	Roue de petite moyenne Third wheel		9.-
	66	Roue de seconde Fourth wheel		9.-
	80	Roue d'échappement 15 rubis Escape wheel 15 jewels		13.-
	81	Roue d'échappement 17 rubis Escape wheel 17 jewels		13.-
	84	Plaque ctr. piv. pl. 17 rubis avec vis Lower nickel cap 17 jewels w. screw		5.-
	85	Plaque ctr. piv. pont 17 rubis avec vis Upper steel cap 17 jewels w. screws		9.-
	88	Ancre complet Pallet complete		35.-
	90	Tige d'ancre Pallet staff		5.-
	100	Balancier complet (pare-choc) Balance wheel, complete (sh-abs.)		84.-
	101	Balancier complet Balance wheel, complete		82.-
	102	Balancier, axe & plateau (p.-ch.) Balance wheel, staff & rol. (sh-abs.)		46.-
	103	Balancier, axe et plateau Balance wheel, staff and roller		44.-
	104	Spiral NIVAROX, complet NIVAROX hairspring, complete		40.-
	106	Axe de balancier (pare-choc) Balance staff (sh-abs.)		7.-
	107	Axe de balancier Balance staff		7.-
	108	Plateau avec ellipse (pare-choc) Roller w. jewel imp. pin (sh-abs.)		11.-
	109	Plateau avec ellipse Roller with jewel impulse pin		10.-
	110	Raquette Regulator		6.-
	112	Pare-choc platine avec vis Shock-absorber, lower, with screw		32.-

	113	Pare-choc pont Shock-absorber, upper	par 10	32.-
	114	Pierre pare-choc platine et pont Shock-absorber jewel, low. & upper		17.-
	115	Pierre ctr.-piv. pare-choc platine Shock-absorber endstone, lower		6.-
	116	Pierre contre-pivot pare-choc pont Shock-absorber endstone, upper		6.-
	121	Ressort pare-choc platine & pont Shock-absorber spring, low. & upper		2.-
	123	Clavette de fixation pare-choc Shock-absorber fastening pin		2.-
	126	Plaque contre-pivot platine avec vis End piece, lower with screw		3.-
	127	Coquet serti avec vis End piece, upper with screws		18.-
	150	Vis, assortiment de Screws, complete assortment		1.-
	160	Pierres, sauf Nos. 114, 115, 116 Jewels, without Nos. 114, 115, 116		7.-
	920	Aiguilles, H et M Hands, H and M		10.-
	921	Aiguilles radium, H et M Hands, luminous, H and M		20.-
	922	Aiguille de seconde / Second hand		6.-
Pièces qui sont différentes pour SC: Pieces which are different for CS:				
	260	Grande moyenne avec chaussée SC Center wheel with canon pinion CS		28.-
	261	Chaussée SC Canon pinion CS		5.-
	264	Roue de petite moyenne SC Third wheel CS		9.-
	266	Roue de seconde SC Fourth wheel CS		9.-
	268	Roue intermédiaire SC Intermediate wheel CS		6.-
	270	Pignon intermédiaire SC Intermediate pinion CS		11.-
	272	Ressort intermédiaire avec vis SC Intermediate spring with screws CS		3.-
	225	Roue à canon SC Hour wheel CS		2.-
	925	Aiguilles, H et M SC Hands, H and M CS		10.-
	926	Aiguilles rad., H et M SC Hands, luminous, H and M CS		20.-
	927	Aiguille de sec. au centre SC Sweep second CS		14.-

Sur les commandes de pièces de rechange il est indispensable que le numéro du calibre précède celui de la fourniture. Par exemple:

812 C / 18

(Cal. 8 3/4''' , 17 rubis, pare-choc / tige de remontoir)

The caliber reference number must by all means precede the reference number of the spare part being ordered. For example:

812 C / 18

(Cal. 8 3/4''' , 17 jewels, shock-proof / winding stem)

Vid ersatsdelars beställning uppgiv alltså blott detta kalibernummer samt numret på den öskade delen t. ex.

812 C / 18

(Kal. 8 3/4''' , 17 stenar, stötsäker / Uppdragningspindel)