



Rolex 280 Movement Parts (1)






























Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Calibre 280

Base Calibre 270



- Ø13.5mm
- Train: 21.600
- Without second

	2473	Platine empierrée <i>Jewelled plate</i>		2491	Spiral plat, réglé <i>Flat hairspring, regulated</i>
	2474	Pont de barillet <i>Barrel bridge</i>		2492	Virole pour spiral plat, Ø trou 34/100 <i>Collet for flat hairspring, Ø hole 34/100</i>
	2475	Pont de finissage empierré <i>Jewelled train wheel bridge</i>		2493	Axe de balancier, pivots 6,5/100, ajustement virole 35/100 <i>Balance staff, pivots 6,5/100, collet fitting 35/100</i>
	2480	Ressort de barillet, ép. moyenne 6,2/100 <i>Mainspring, average thickness 6,2/100</i>		2494	Coqueret 2 trous, avec contre-pivot <i>Upper end-piece 2 holes, with endstone</i>
	2481	Barillet complet, avec ressort <i>Barrel complete, with mainspring</i>		2495	Coqueret 3 trous, avec contre-pivot <i>Upper end-piece 3 holes, with endstone</i>
	2482	Roue de seconde <i>Fourth wheel</i>		2496	Coqueret 2 trous, avec contre-pivot <i>Upper end-piece 2 holes, with endstone</i>
	2483	Roue d'échappement, pivot conique dessus 9/100, pivot cylindrique dessous 9/100 <i>Escape wheel, upper conical pivot 9/100, lower cylindrical pivot 9/100</i>		2497	Vis <i>Screw</i>
	2484	Coq pour spiral plat, pour coqueret 2 trous <i>Balance cock for flat hairspring, for upper end-piece 2 holes</i>		2498	Raquette pour spiral plat <i>Regulator for flat hairspring</i>
	2485	Coq pour spiral plat, pour coqueret 3 trous <i>Balance cock for flat hairspring, for upper end-piece 3 holes</i>		2499	Plaque de contre-pivot, dessous, pour balancier <i>Lower cap-jewel with end-piece, for balance</i>
	2486	Coq pour spiral plat, pour coqueret 2 trous <i>Balance cock for flat hairspring, for upper end-piece 2 holes</i>		2500	Plaque de contre-pivot, dessus, pour roue d'échappement <i>Upper cap-jewel with end-piece, for escape wheel</i>
	2487	Balancier glucydur pivoté avec plateau <i>Glucydur balance with roller, pivoted</i>		2501	Vis <i>Screw</i>
	2488	Balancier glucydur avec spiral plat, réglé <i>Glucydur balance with flat hairspring, regulated</i>		1232	Vis pour fixer le mouvement, pour modèles « Chameleon » <i>Movement fixing screw for models "Chameleon"</i>
	2430-1	Pierre dessus Ø 72/100 trou 7,25/100 <i>Upper jewel Ø 72/100 hole 7,25/100</i>		2502	Vis pour fixer le mouvement, pour modèles « Orchid » <i>Movement fixing screw for models "Orchid"</i>
	2430-2	Pierre dessous Ø 72/100 trou 7,25/100 <i>Lower jewel Ø 72/100 hole 7,25/100</i>			
	2489	Pierre dessus Ø 110/100 trou 7,25/100 <i>Upper jewel Ø 110/100 hole 7,25/100</i>			
	2490	Pierre dessous Ø 100/100 trou 7,25/100 <i>Lower jewel Ø 100/100 hole 7,25/100</i>			